

# デジタル角度計レベルニック DP-30XY2

## X・Y軸を同時に測定

- 機械・金型・治具工具等の角度測定や、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
- キャリブレーション機能付で、水平器としても使用できます。

### 単位

#### 表示単位の切り替えが可能!

「°(度)」、「mm/m」の2パターンからご使用状況に合わせて切り替えが可能です。

### 自動

#### オートオフ、オートディスプレイオフ機能付!

任意の時間で電源、画面が自動でオフになります。オートオフ機能を解除することも可能です。

### 設定

#### 各種設定が可能!

傾き方向(±)の切り替え、公差設定、オートオフの時間設定、任意の角度でのゼロ設定など、様々な設定が可能です。

測定範囲: ±30°

連続使用時間: 約5時間

(測定条件により多少異なります)

最小読取値: 0.01°

(0.1mm/mに切り替え可能)

読取精度: ±0.05°(20℃の時)

※温度による感度の変化  
増減温度×測定角度×0.015%を精度に加算

品名	デジタル角度計レベルニック
品番	DP-30XY2
使用温度範囲	0 ~ 40℃
表示単位	°(度)、mm/m
XY直交精度	1%
電源	リチウムイオン電池
材質	ケース:プラスチック ベース:アルミ(マグネット付)
本体質量	約330g
本体寸法	約L115×W66×H25mm
セット内容	本体・USBケーブル&スイッチングACアダプタ(充電用)
JANコード	4975846 011199

画面表示が **大きい!!**  
タッチパネル式カラー液晶!



### DP-30XY2用 パソコン接続ケーブル DP-C



適用機種	DP-30XY2
パソコン側コネクタ形状	D-SUB9ピン(メス)(RS-232C)
ケーブル長	約2m
付属ソフト	SK-LOG Lite版※
JANコード	4975846 010314

- DP-30XY2の測定データをExcelなどのソフトに転送できます。
- 指定した時間間隔(0.1 ~ 60分)で、測定データの自動転送が可能です。
- ケーブル&専用ソフト(SK-LOG Lite版)のセットです。

※Lite版は測定器1台のみの接続となり、Excelのセル指定出力はできません。

## 測定データ管理の効率改善を求めている方へ!

### SK-LOG 測定器通信統合ソフト



### 複数の測定器を同時管理 & 自由度の高いExcel入力

- 複数の測定器をお持ちの方は、1つのソフトで測定結果を一元管理できます。公差を設定することで合否判定やデータ記録も可能です。
- お客様の書式に応じた様々なスタイルの入力形式に対応します。Excel入力の場合、セル指定はもちろんシート別での対応も可能です。
- データ通信が可能な測定器なら有線・無線問わず接続が可能です。

お客様の環境に合わせて  
“WEB認証版”  
“USB dongle版”  
2機種をご用意!

測定器通信統合ソフト(WEB認証版)  
品番: SK-LOG-W

- WEB認証版をおすすめするお客様  
⇒インターネットに接続可能な環境の方  
⇒dongleの紛失が心配な方

測定器通信統合ソフト(USB dongle版)  
品番: SK-LOG-D

- USB dongle版をおすすめするお客様  
⇒インターネットに接続できない環境で使いたい方  
⇒dongleを差し替えて別のPCでも使いたい方

※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。  
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

No.22102000PA

“測る”をつくる。  
**SK 新潟精機株式会社**  
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号  
TEL (0256) 33-5502(代) FAX (0256) 33-5528  
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

### ■販売店