

ジョイスティック先端可動の内視鏡! 狭所の確認に最適!



防塵・防水性能
保護等級: 本体 IP65 相当
カメラケーブル IP68 相当

小径カメラ
φ4mm
視野角 120°

最短焦点距離
4mm
至近距離でも
クッキリ鮮明

直感的な操作
ジョイスティック

目視できない狭所の点検や、ワークの微細な変化を逃さない

あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付の内視鏡

ジョイスティック工業用内視鏡

JBS-4041



商品情報は
こちらから

- 最短焦点距離4mmで細かな物をきれいに映し出す
- φ4mmの小径カメラで狭い場所でも使いやすい
- 現場検査に必要なものがそろった内視鏡セット
- 映像の外部出力対応で、より大きな画面で状況把握が可能
- カメラ先端の白色LEDで、暗い場所も明るく照らしながら点検・撮影が可能
- 動画・静止画をmicroSDカードに保存できる



細く狭い場所に最適なφ4mm小径カメラ搭載

【仕様】

インターフェース	USB Type-C, Mini HDMI, microSDカード
記録媒体	microSDカード (128GB以下Class10以上)
ファイル形式	静止画: JPEG形式 (解像度: 1280×720) 動画: AVI形式 (解像度: 1280×720)
ジョイスティック	可動方向: 8方向 (上下左右, 右上, 右下, 左下, 左上) 先端可動角度: 160°
電池	リチウムイオン電池 (3.65V, 2000mAh)
連続使用時間	約3.5時間
充電時間	約2.5時間
本体寸法	W125×D285×H75mm (カメラケーブルを含まず)
質量	0.7kg (バッテリーを含む)
ディスプレイ	4.3インチTFT液晶
保護等級	本体: IP65相当 カメラケーブル: IP68相当
動作温度範囲	本体: 5 ~ 40℃ カメラケーブル: -20 ~ 80℃
カメラ	視野角: 120° 焦点距離: 4~120mm 照明: 白色LED×8個 明るさ調整: 8段階 (消灯含む)
ズーム	5段階

商品コード	品番	カメラ径	ケーブル長	標準小売価格	JANコード (4975846)
140233	JBS-4041	φ4.0mm	1m	¥250,000	402829

付属品: 収納ケース、バッテリー、ACアダプター、microSDカード、SDカードリーダー、Mini HDMI-HDMI変換ケーブル、プラスドライバ、クリーニングクロス

360度回転デュアルカメラ内視鏡

E902-RD / E905-RD / E910-RD

360度回転のデュアルカメラ搭載
前方＋側面の同時確認が可能

- カメラはIP68相当の防塵・防水性能を備え、耐油性もあるため厳しい環境下の観察にも安心して使用できる
- 静止画像、動画の記録に
- 大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイ
- カメラの前方・側面をそれぞれ照らす白色LEDを装備



360度回転



【仕様】

インターフェース	USB Type-C
記録媒体	microSDカード (128GB以下Class10以上)
ファイル形式	静止画: JPEG形式 (解像度: 1920×1080) 動画: AVI形式 (解像度: 1920×1080)
ディスプレイ	4.5インチIPS液晶
カメラ防塵・防水	IP68相当 耐油性あり
カメラ視野角	約70°
カメラ焦点距離	約15～30mm
カメラケーブル径	カメラ径: φ9.0mm ケーブル径: φ4.5mm
カメラ照明	フロント: 白色LED×8個 サイド: 白色LED×1個 本体: 白色LED×4個
電池	専用リチウムイオン電池 ※連続使用時間: 約3時間
動作温度範囲	カメラレンズ: 0～90℃ 本体: 5～40℃
本体寸法	約175×100×36mm
質量	約310g

商品コード	品番	カメラケーブル長	標準小売価格	JANコード (4975846)
140220	E902-RD	2m	¥40,000	019768
140221	E905-RD	5m	¥50,000	019775
140222	E910-RD	10m	¥60,000	019782

付属品: microSDカード32GB、USB充電ケーブル (約50cm)、カメラ保護アダプタ、マグネット付アダプタ、フック付アダプタ

用途に合わせて、好きなカメラ径・ケーブル長から選べる!

工業用内視鏡用モニタ単体

SCE-3955-D

- カメラケーブルの付け替えが可能なモデル
- 1280×720の動画・静止画をmicroSDカードに保存できる
- 対象に合わせて表示を反転可能



※カメラケーブルは付属していません。別途ご用意ください。



SCEカメラ スネーク/ソフト

SCE-3901-CM / SCE-3903-CS / SCE-3905-CS

SCE-5501-CM / SCE-5503-CS / SCE-5505-CS / SCE-5510-CS

- 別売の工業用内視鏡用モニタ単体に取り付け可能なカメラケーブル
- IP67相当の防塵・防水性能を備え、曲がった管の中も見ることができる



付属品: フック×2個

【仕様】

インターフェース	USB Type-C
記録媒体	microSDカード (128GB以下Class10以上)
ファイル形式	静止画: JPEG形式 (解像度: 1280×720) 動画: AVI形式 (解像度: 1280×720)
ディスプレイ	4.3インチ TN液晶
電池	専用リチウムイオン電池 ※連続使用時間: 約2時間
本体寸法	約175×120×35mm
質量	約250g

商品コード	品番	標準小売価格	JANコード (4975846)
140225	SCE-3955-D	¥7,500	402720

付属品: microSDカード (32GB SD)、SDカードアダプタ、USB充電ケーブル (約50cm)

【仕様】カメラ保護等級: IP67相当/カメラ照明: 白色LED×6個

●カメラ径: φ3.9mm/カメラ視野角: 65°/カメラ焦点距離: 約35～60mm

商品コード	品番	ケーブル種類	ケーブル長	質量	標準小売価格	JANコード (4975846)
140226	SCE-3901-CM	スネーク (フレキシブル)	1m	55g	¥20,000	402737
140227	SCE-3903-CS	ソフト	3m	80g	¥25,000	402744
140228	SCE-3905-CS		5m	115g	¥30,000	402751

●カメラ径: φ5.5mm/カメラ視野角: 68°/カメラ焦点距離: 約35～60mm

商品コード	品番	ケーブル種類	ケーブル長	質量	標準小売価格	JANコード (4975846)
140229	SCE-5501-CM	スネーク (フレキシブル)	1m	90g	¥15,000	402768
140230	SCE-5503-CS	ソフト	3m	130g	¥20,000	402775
140231	SCE-5505-CS		5m	195g	¥25,000	402782
140232	SCE-5510-CS		10m	360g	¥30,000	402799

※標準小売価格はすべて税抜価格となっております。

※サイズ・質量は概略です。

※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

—— “測る”をつくる。 ——

新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号

☎ (0256) 33-5502(代) FAX (0256) 33-5528

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

No.2607

■販売店